

**4段ESPブーム+ラフィングジブ(LJ)、
4段ESPブーム+フィックスブーム(FB)+ラフィングジブ(LJ)、
4段ESPブーム+フィックスブーム(FB)×2+ラフィングジブ(LJ)
定格総荷重表**

■ 定格総荷重表注意事項

- ◆性能設定のあるカウンタウエイとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。
本仕様書では、**・**の定格総荷重表のみ記載しています。
カウンタウエイとアウトリガ張出幅の組合せに応じた定格総荷重および他の詳細については、別冊の仕様書を参照してください。
AJ付はアシストジャッキを装着している状態を示します。
また、ラフィングジブの性能設定ジブ長さは4段ESPブームとフィックスブーム(FB)の組合せごとに下表※のようになっています。

【4段ESPブーム+ラフィングジブ(LJ)】

カウンタウエイ アウトリガ張出幅	208 t	195 t	164 t	127 t	94 t
9.0 m (AJ付)	○	○	○	○	○
9.0 m	○	○	○	○	○
8.0 m				○	

※【4段ESPブーム+ラフィングジブ(LJ)】

カウンタウエイ アウトリガ張出幅	208 t	195 t	164 t	127 t	94 t
9.0 m (AJ付)	18~90m	18~90m	18~81m	18~81m	18~54m
9.0 m	18~90m	18~90m	18~81m	18~81m	18~54m
8.0 m				18~54m	

【4段ESPブーム+フィックスブーム(FB)+ラフィングジブ(LJ)】

カウンタウエイ アウトリガ張出幅	208 t	195 t	164 t	127 t	94 t
9.0 m (AJ付)	○	○	○	○	○
9.0 m	○	○	○	○	○
8.0 m				○	

※【4段ESPブーム+フィックスブーム(FB)+ラフィングジブ(LJ)】

カウンタウエイ アウトリガ張出幅	208 t	195 t	164 t	127 t	94 t
9.0 m (AJ付)	27~90m	27~90m	27~81m	27~81m	27~54m
9.0 m	27~90m	27~90m	27~81m	27~81m	27~54m
8.0 m				27~54m	

【4段ESPブーム+フィックスブーム(FB)×2+ラフィングジブ(LJ)】

カウンタウエイ アウトリガ張出幅	208 t	195 t	164 t	127 t	94 t
9.0 m (AJ付)	○	○	○		
9.0 m	○	○	○		

※【4段ESPブーム+フィックスブーム(FB)×2+ラフィングジブ(LJ)】

カウンタウエイ アウトリガ張出幅	208 t	195 t	164 t	127 t	94 t
9.0 m (AJ付)	27~81m	27~81m	27~63m		
9.0 m	27~81m	27~81m	27~63m		

- ◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量(350tフック:3,460kg、150tフック:2,400kg、80tフック:1,870kg、25tフック:1,200kg)を含んだ値を示します。
- ◆定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
- ◆起伏用ワイヤロープは、8本掛けです。
- ◆Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していない状態では使用できません。
- ◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。
- ◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
- ◆定格総荷重表中の太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側はクレーンの安定に基づいています。