クローラクレーン　SC-1000-2S　最大吊上能力100 ton

■定格総荷重表

■37.80mタワー

（単位：t）

作業半径（m）	タワージブ長さ（m） 35.05 タワー角度（°） 90 2本掛	90 1本掛	80 2本掛	80 1本掛	70 2本掛	70 1本掛	60 2本掛	60 1本掛
9.2								
10.0								
12.0	12.5/12.4	11.0/12.9						
14.0	12.5	11.0						
15.0	12.5	11.0						
16.0	12.5	11.0						
18.0	12.5	11.0						
20.0	12.5	11.0						
22.0	11.2	11.0	10.7/22.9	10.4/23.4				
24.0	10.1	10.1	10.1	10.1				
26.0	9.2	9.2	9.2	9.2				
28.0	8.5	8.5	8.5	8.5				
30.0	7.8	7.8	7.8	7.8				
32.0	7.2	7.2	7.2	7.2				
34.0	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6/34.5	6.4/35.1		
36.0	5.3	5.3	6.2	6.2	6.2	6.2		
38.0	5.3/36.3	5.3/37.3	5.8	5.8	5.8	5.8		
40.0			5.4	5.4	5.4	5.4		
42.0			5.0	5.0	5.0	5.0		
44.0			4.9/42.9	4.7/43.9	4.7	4.7	4.4/45.0	4.3/45.8
46.0					4.4	4.4	4.3	4.3
48.0					4.1	4.1	4.0	4.0
50.0					3.9/49.2	3.8	3.8	3.8
52.0						3.8/50.2	3.5	3.5
54.0							3.2	3.2
56.0							3.1/55.0	3.0

■40.85mタワー

（単位：t）

作業半径（m）	タワージブ長さ（m） 22.85 タワー角度（°） 90 2本掛	90 1本掛	80 2本掛	80 1本掛	70 2本掛	70 1本掛	60 2本掛	60 1本掛	25.90 タワー角度（°） 90 2本掛	90 1本掛	80 2本掛	80 1本掛	70 2本掛	70 1本掛	60 2本掛	60 1本掛
9.2	17.5	11.0/9.7														
10.0	17.5	11.0							16.0	11.0/10.5						
12.0	17.5	11.0							16.0	11.0						
14.0	17.5	11.0							16.0	11.0						
15.0	17.5	11.0							16.0	11.0						
16.0	16.8	11.0							16.0	11.0						
18.0	14.7	11.0	14.0/18.8	11.0/19.4					14.5	11.0						
20.0	13.0	11.0	13.0	11.0					12.8	11.0	12.8	11.0/20.5				
22.0	11.7	11.0	11.7	11.0					11.5	11.0	11.5	11.0				
24.0	10.3	10.3	10.6	10.6					10.4	10.4	10.4	10.4				
26.0	9.1/24.6	9.1/25.6	9.7	9.7					9.5	9.5	9.5	9.5				
28.0			8.9	8.9	8.6/29.0	8.3/29.7			8.0/27.5	8.0	8.7	8.7				
30.0			8.2	8.2	8.2	8.2				8.0/28.5	8.0	8.0	7.8/30.7	7.6/31.3		
32.0			7.7/31.6	7.6	7.6	7.6					7.4	7.4	7.4	7.4		
34.0				7.5/32.6	7.1	7.1					6.9	6.9	6.9	6.9		
36.0					6.6	6.6					6.8/34.6	6.5/35.6	6.4	6.4		
38.0					6.1	6.1	5.8/38.4	5.7/39.2					6.0	6.0		
40.0					6.0/38.4	5.8/39.4	5.5	5.5					5.6	5.6	5.3/40.4	5.2/41.2
42.0							5.2	5.2					5.3/41.4	5.2	5.0	5.0
44.0							4.8	4.8						5.1/42.4	4.7	4.7
46.0							4.7/44.8	4.6/45.7							4.4	4.4
48.0															4.2/47.7	4.2
50.0																4.1/48.7

作業半径（m）	タワージブ長さ（m） 28.95 タワー角度（°） 90 2本掛	90 1本掛	80 2本掛	80 1本掛	70 2本掛	70 1本掛	60 2本掛	60 1本掛	32.00 タワー角度（°） 90 2本掛	90 1本掛	80 2本掛	80 1本掛	70 2本掛	70 1本掛	60 2本掛	60 1本掛
9.2																
10.0	15.0/10.8	11.0/11.3							14.0/11.6							
12.0	15.0	11.0							14.0	11.0/12.1						
14.0	15.0	11.0							14.0	11.0						
15.0	15.0	11.0							14.0	11.0						
16.0	15.0	11.0							14.0	11.0						
18.0	14.3	11.0							14.0	11.0						
20.0	12.7	11.0	12.0/21.1	11.0/21.7					12.6	11.0						
22.0	11.4	11.0	11.4	11.0					11.2	11.0	11.1/22.3	10.8/22.8				
24.0	10.3	10.3	10.3	10.3					10.2	10.2	10.2	10.2				
26.0	9.4	9.4	9.4	9.4					9.3	9.3	9.3	9.3				
28.0	8.6	8.6	8.6	8.6					8.5	8.5	8.5	8.5				
30.0	7.3	7.3	7.9	7.9					7.8	7.8	7.8	7.8				
32.0	6.7/30.4	6.7/31.4	7.3	7.3	7.2/32.3	7.1/33.0			7.2	7.2	7.2	7.2	7.0/33.9			
34.0			6.8	6.8	6.8	6.8			5.8/33.4	5.8	6.7	6.7	6.7	6.6/34.6		
36.0			6.3	6.3	6.3	6.3				5.8/34.4	6.2	6.2	6.2	6.2		
38.0			6.0/37.5	5.9	5.9	5.9					5.8	5.8	5.8	5.8		
40.0				5.8/38.5	5.5	5.5					5.4	5.4	5.4	5.4		
42.0					5.1	5.1	4.8/42.5	4.7/43.3			5.3/40.5	5.1/41.5	5.0	5.0		
44.0					4.7	4.7	4.5	4.5					4.7	4.7	4.3/44.5	4.2/45.3
46.0					4.7/44.3	4.5/45.3	4.3	4.3					4.3	4.3	4.1	4.1
48.0							4.0	4.0					4.1/47.3	4.0	3.9	3.9
50.0							3.8	3.8						4.0/48.3	3.7	3.7
52.0							3.7/50.6	3.5/51.6							3.4	3.4
54.0															3.2/53.6	3.2
56.0																3.1/54.6

作業半径（m）	タワージブ長さ（m） 35.05 タワー角度（°） 90 2本掛	90 1本掛	80 2本掛	80 1本掛	70 2本掛	70 1本掛	60 2本掛	60 1本掛	38.10 タワー角度（°） 90 2本掛	90 1本掛	80 2本掛	80 1本掛	70 2本掛	70 1本掛	60 2本掛	60 1本掛
9.2																
10.0																
12.0	12.5/12.4	11.0/12.9							11.0/13.2	11.0/13.6						
14.0	12.5	11.0							11.0	11.0						
15.0	12.5	11.0							11.0	11.0						
16.0	12.5	11.0							11.0	11.0						
18.0	12.5	11.0							11.0	11.0						
20.0	12.4	11.0							11.0	11.0						
22.0	11.1	11.0	10.3/23.4						11.0	11.0						
24.0	10.0	10.0	10.0	10.0					10.0	10.0	9.8/24.5	9.5/25.1				
26.0	9.1	9.1	9.1	9.1					9.0	9.0	9.0	9.0				
28.0	8.4	8.4	8.4	8.4					8.3	8.3	8.3	8.3				
30.0	7.7	7.7	7.7	7.7					7.6	7.6	7.6	7.6				
32.0	7.1	7.1	7.1	7.1					7.0	7.0	7.0	7.0				
34.0	6.6	6.6	6.6	6.6	6.2/35.5				6.5	6.5	6.5	6.5				
36.0	5.4	5.4	6.1	6.1	6.1	6.1/36.2			6.1	6.1	6.1	6.1	5.8/37.1	5.6/37.8		
38.0	5.0/36.3	5.0/37.3	5.7	5.7	5.7	5.7			5.4	5.4	5.6	5.6	5.6	5.6		
40.0			5.3	5.3	5.3	5.3			4.3/39.3	4.3	5.3	5.3	5.3	5.3		
42.0			4.9	4.9	4.9	4.9				4.3/40.3	4.9	4.9	4.9	4.9		
44.0			4.7/43.4	4.6	4.6	4.6					4.6	4.6	4.6	4.6		
46.0				4.5/44.4	4.3	4.3	3.9/46.6	3.8/47.4			4.3	4.3	4.3	4.3		
48.0					4.0	4.0	3.7	3.7			4.3/46.3	4.1/47.3	4.0	4.0	3.5/48.6	3.4/49.4
50.0					3.8	3.8	3.5	3.5					3.8	3.8	3.4	3.4
52.0					3.8/50.2	3.6/51.2	3.3	3.3					3.5	3.5	3.2	3.2
54.0							3.1	3.1					3.4/53.1	3.3	3.0	3.0
56.0							2.8	2.8						3.3/54.1	2.8	2.8
58.0							2.7/56.5	2.6/57.5							2.5	2.5
60.0															2.4/59.5	2.3
62.0																2.2/60.5