クローラークレーン　SCX900-2　最大吊上能力 90 ton

■クレーンジブ

単位：t

ブーム長さ(m)	34								37							
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		10		16		22		28	
作業半径(m)	オフセット角度(°)								オフセット角度(°)							
	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
11.3	11.00								11.00 / 11.9							
12.0	11.00		11.00 / 13.4						11.00							
14.0	11.00	11.00 / 14.3	11.00		9.40 / 15.5				11.00	11.00 / 14.9	11.00					
16.0	11.00	11.00	11.00		9.30		5.20 / 17.6		11.00	11.00	11.00		9.40 / 16.1			
18.0	11.00	11.00	11.00	8.55 / 18.2	8.90		5.15		11.00	11.00	11.00	8.50 / 18.8	9.05		5.20 / 18.2	
20.0	9.95	10.35	10.25	8.15	8.55		4.90		9.80	10.25	10.10	8.25	8.70		4.95	
22.0	8.60	9.00	8.90	7.80	8.25	6.40 / 22.1	4.70		8.50	8.85	8.75	7.90	8.35	6.35 / 22.7	4.75	
24.0	7.55	7.85	7.80	7.45	7.95	6.15	4.45		7.40	7.75	7.65	7.55	7.90	6.25	4.55	
26.0	6.65	6.90	6.90	7.15	7.10	5.90	4.30	3.25	6.50	6.80	6.75	7.25	6.95	5.95	4.35	3.25 / 26.6
28.0	5.90	6.15	6.15	6.55	6.30	5.65	4.10	3.15	5.75	6.00	6.00	6.45	6.20	5.70	4.20	3.15
30.0	5.25	5.45	5.50	5.85	5.65	5.40	3.95	3.05	5.10	5.30	5.35	5.75	5.50	5.50	4.05	3.05
32.0	4.70	4.85	4.90	5.25	5.10	5.20	3.80	2.95	4.55	4.75	4.75	5.10	4.95	5.30	3.90	3.00
34.0	4.20	4.35	4.40	4.70	4.60	5.00	3.70	2.90	4.05	4.20	4.25	4.60	4.45	4.90	3.75	2.90
36.0	3.75	3.90	4.00	4.25	4.15	4.50	3.55	2.80	3.55	3.75	3.85	4.10	4.00	4.40	3.65	2.85
38.0	3.35	3.45	3.60	3.80	3.75	4.10	3.45	2.75	3.15	3.30	3.40	3.70	3.60	3.95	3.50	2.80
40.0	3.00	3.05	3.20	3.45	3.40	3.70	3.35	2.70	2.75	2.85	3.00	3.25	3.20	3.60	3.35	2.70
42.0	2.90 / 40.6	2.85 / 41.2	2.90	3.05	3.05	3.35	3.20	2.65	2.40	2.50	2.65	2.90	2.85	3.20	3.00	2.65
44.0			2.55	2.70	2.75	3.00	2.85	2.60	2.25 / 43.2	2.20 / 43.8	2.35	2.55	2.55	2.85	2.65	2.60
46.0			2.30	2.40	2.45	2.70	2.55	2.55			2.05	2.20	2.25	2.55	2.40	2.60
48.0			2.25 / 46.3	2.20 / 47.2	2.20	2.40	2.30	2.55			1.80	1.90	2.00	2.25	2.10	2.50
50.0					1.95	2.10	2.05	2.35			1.70 / 48.9	1.70 / 49.8	1.75	1.95	1.85	2.20
52.0					1.75 / 51.9	1.85	1.85	2.10					1.50	1.70	1.65	1.95
54.0						1.70 / 53.2	1.65	1.85						1.50 / 53.5	1.50 / 53.5	1.70
56.0							1.50 / 55.5	1.65								1.50 / 55.5
57.2								1.50								

ブーム長さ(m)	40								43							
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		10		16		22		28	
作業半径(m)	オフセット角度(°)								オフセット角度(°)							
	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
12.4	11.00								11.00 / 13.0							
14.0	11.00	11.00 / 15.4	11.00 / 14.5						11.00		11.00 / 15.1					
16.0	11.00	11.00	11.00		9.40 / 16.6				11.00	11.00	11.00		9.40 / 17.2			
18.0	11.00	11.00	11.00	8.50 / 19.3	9.15		5.20 / 18.7		11.00	11.00	11.00	8.50 / 19.9	9.25		5.15 / 19.3	
20.0	9.70	10.15	10.00	8.35	8.80		5.05		9.50	10.00	9.80	8.45	8.90		5.10	
22.0	8.35	8.80	8.65	8.00	8.50	6.35 / 23.2	4.80		8.15	8.60	8.45	8.10	8.60	6.35 / 23.8	4.85	
24.0	7.25	7.65	7.55	7.70	7.75	6.30	4.60		7.10	7.50	7.35	7.80	7.60	6.35	4.70	
26.0	6.35	6.70	6.65	7.15	6.85	6.05	4.45	3.20 / 27.1	6.15	6.55	6.45	7.05	6.65	6.10	4.50	3.20 / 27.7
28.0	5.60	5.90	5.85	6.35	6.05	5.80	4.25	3.20	5.40	5.75	5.70	6.20	5.90	5.90	4.35	3.20
30.0	4.95	5.20	5.20	5.65	5.40	5.60	4.10	3.10	4.75	5.05	5.00	5.50	5.20	5.65	4.15	3.10
32.0	4.40	4.60	4.65	5.00	4.80	5.35	3.95	3.00	4.15	4.45	4.45	4.85	4.65	5.20	4.05	3.05
34.0	3.85	4.10	4.15	4.50	4.30	4.80	3.85	2.95	3.60	3.90	3.90	4.30	4.15	4.65	3.90	2.95
36.0	3.40	3.60	3.65	4.00	3.85	4.30	3.70	2.85	3.10	3.35	3.40	3.85	3.65	4.15	3.75	2.90
38.0	2.95	3.15	3.25	3.55	3.45	3.85	3.60	2.80	2.70	2.90	2.95	3.35	3.20	3.75	3.35	2.85
40.0	2.60	2.75	2.85	3.15	3.05	3.50	3.20	2.75	2.30	2.50	2.60	2.95	2.80	3.30	2.95	2.75
42.0	2.25	2.35	2.50	2.75	2.70	3.10	2.85	2.70	1.95	2.10	2.25	2.55	2.45	2.90	2.60	2.70
44.0	1.95	2.05	2.20	2.40	2.35	2.75	2.50	2.65	1.65	1.80	1.90	2.20	2.10	2.55	2.30	2.65
46.0	1.70 / 45.8	1.75	1.90	2.10	2.10	2.40	2.20	2.60	1.50 / 45.2	1.50	1.65	1.85	1.85	2.20	2.00	2.50
48.0		1.65 / 46.4	1.65	1.80	1.80	2.10	1.95	2.35			1.50 / 47.0	1.55	1.55	1.90	1.70	2.20
50.0			1.50 / 49.2	1.55	1.55	1.80	1.70	2.10				1.50 / 48.4	1.50 / 48.4	1.60	1.50 / 49.5	1.90
52.0				1.50 / 50.4	1.50 / 50.5	1.55	1.50	1.80						1.50 / 50.7		1.65
54.0						1.50 / 52.5		1.60								1.50 / 53.2
54.7								1.50								

ブーム長さ(m)	46								49								52			
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		10		16		22		28		10		16	
作業半径(m)	オフセット角度(°)								オフセット角度(°)								オフセット角度(°)			
	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
13.5	11.00																			
14.0	11.00		11.00/15.6						11.00/14.1								11.00/14.6			
16.0	11.00	11.00/16.5	11.00		9.40/17.7				11.00	11.00/17.1	11.00/16.2						11.00	11.00/17.6	11.00/16.7	
18.0	11.00	11.00	11.00		9.35		5.15/19.8		11.00	11.00	11.00		9.35/18.3				10.90	11.00	11.00	
20.0	9.35	9.90	9.70	8.45/20.4	9.00		5.15		9.30	9.90	9.65	8.45/21.0	9.10		5.15/20.4		9.20	9.80	9.55	8.45/21.5
22.0	8.00	8.50	8.35	8.20	8.60		4.95		8.00	8.50	8.30	8.30	8.55		5.00		7.90	8.40	8.20	8.35
24.0	6.95	7.35	7.25	7.90	7.45	6.35/24.3	4.75		6.90	7.35	7.20	7.90	7.40	6.35/24.9	4.80		6.80	7.25	7.10	7.80
26.0	6.05	6.40	6.30	6.95	6.55	6.20	4.55		6.00	6.40	6.25	6.90	6.50	6.25	4.60		5.90	6.30	6.15	6.80
28.0	5.25	5.60	5.55	6.10	5.75	5.95	4.40	3.20/28.2	5.20	5.60	5.50	6.05	5.70	6.00	4.45	3.20/28.8	5.10	5.50	5.40	5.95
30.0	4.60	4.90	4.90	5.35	5.10	5.75	4.25	3.10	4.55	4.90	4.80	5.35	5.05	5.75	4.30	3.15	4.40	4.80	4.70	5.25
32.0	3.95	4.30	4.30	4.75	4.50	5.10	4.10	3.05	3.90	4.25	4.20	4.70	4.45	5.10	4.15	3.05	3.75	4.15	4.05	4.60
34.0	3.40	3.70	3.75	4.20	3.95	4.55	3.95	3.00	3.35	3.65	3.65	4.15	3.90	4.50	4.00	3.00	3.20	3.55	3.50	4.05
36.0	2.95	3.20	3.25	3.70	3.45	4.05	3.65	2.90	2.85	3.15	3.15	3.65	3.40	4.00	3.55	2.95	2.70	3.00	3.00	3.50
38.0	2.50	2.75	2.80	3.20	3.00	3.60	3.20	2.85	2.40	2.65	2.70	3.15	2.95	3.55	3.10	2.85	2.25	2.55	2.55	3.00
40.0	2.10	2.35	2.40	2.75	2.60	3.15	2.80	2.80	2.05	2.25	2.30	2.70	2.55	3.10	2.70	2.80	1.90	2.15	2.15	2.60
42.0	1.80	1.95	2.05	2.40	2.25	2.75	2.45	2.75	1.70	1.90	1.95	2.30	2.15	2.70	2.35	2.75	1.55	1.75	1.80	2.20
44.0	1.50/43.7	1.60	1.75	2.05	1.95	2.40	2.10	2.70	1.50/43.0	1.55	1.65	1.95	1.85	2.30	2.00	2.65	1.50/42.2	1.50/43.4	1.50	1.85
46.0		1.50/44.5	1.50/45.5	1.70	1.65	2.05	1.80	2.35		1.50/44.2	1.50/45.0	1.65	1.55	2.00	1.70	2.30				1.50
48.0				1.50/47.2	1.50/47.2	1.75	1.55	2.05				1.50/47.0	1.50/46.2	1.70	1.50/47.5	2.00				
50.0						1.50/49.5	1.50/48.4	1.75						1.50/49.2		1.70				
52.0								1.50								1.50/51.2				