クローラークレーン　SCX900-2　最大吊上能力 90 ton

■定格総荷重表

■38.5mタワー

単位：t

作業半径 (m)	タワージブ長さ (m) 19 タワー角度 (°) 90 2本掛	90 1本掛	80 2本掛	80 1本掛	70 2本掛	70 1本掛	60 2本掛	60 1本掛	22 タワー角度 (°) 90 2本掛	90 1本掛	80 2本掛	80 1本掛	70 2本掛	70 1本掛	60 2本掛	60 1本掛
7.7	15.00	11.00 / 7.9														
8.0	15.00	11.00							15.00 / 8.3	11.00 / 8.6						
9.0	15.00	11.00							15.00	11.00						
10.0	15.00	11.00							15.00	11.00						
11.0	15.00	11.00							15.00	11.00						
12.0	15.00	11.00							15.00	11.00						
13.0	15.00	11.00							15.00	11.00						
14.0	15.00	11.00							15.00	11.00						
15.0	14.40	11.00							14.40	11.00						
16.0	13.50	11.00	11.70 / 16.9	11.00 / 17.2					13.50	11.00						
18.0	11.70	11.00	10.60	10.60					11.60	11.00	10.50	10.10 / 18.4				
20.0	10.30	10.30	9.30	9.30					10.20	10.20	9.20	9.20				
22.0	9.40 / 20.9	9.20 / 21.5	8.30	8.30					9.10	9.10	8.10	8.10				
24.0			7.40	7.40					8.10 / 23.8	8.00	7.30	7.30				
26.0			6.70	6.70	5.30 / 26.2	5.10 / 26.6				7.80 / 24.4	6.50	6.50	4.90 / 27.8			
28.0			6.20 / 27.6	5.90	4.90	4.90					5.90	5.90	4.80	4.70 / 28.2		
30.0				5.80 / 28.2	4.50	4.50					5.40	5.40	4.30	4.30		
32.0					4.10	4.10					5.40 / 30.5	5.20 / 31.1	4.00	4.00		
34.0					3.80	3.80	2.90 / 34.7	2.80 / 35.2					3.60	3.60		
36.0						3.70 / 34.6	2.70	2.70					3.30	3.30	2.50 / 36.7	2.40 / 37.2
38.0							2.50	2.50					3.20 / 36.9	3.00 / 37.5	2.30	2.30
40.0							2.20	2.20							2.10	2.10
42.0								2.10 / 40.6							1.90	1.90
43.5															1.80 / 42.8	1.70

作業半径 (m)	タワージブ長さ (m) 25 タワー角度 (°) 90 2本掛	90 1本掛	80 2本掛	80 1本掛	70 2本掛	70 1本掛	60 2本掛	60 1本掛	28 タワー角度 (°) 90 2本掛	90 1本掛	80 2本掛	80 1本掛	70 2本掛	70 1本掛	60 2本掛	60 1本掛
9.0	15.00	11.00 / 9.2							15.00 / 9.6	11.00 / 9.9						
10.0	15.00	11.00							15.00	11.00						
11.0	15.00	11.00							15.00	11.00						
12.0	15.00	11.00							15.00	11.00						
13.0	15.00	11.00							15.00	11.00						
14.0	15.00	11.00							15.00	11.00						
15.0	14.30	11.00							14.20	11.00						
16.0	13.30	11.00							13.30	11.00						
18.0	11.50	11.00	9.60 / 19.2	9.20 / 19.5					11.40	11.00						
20.0	10.10	10.10	9.00	9.00					10.00	10.00	8.70 / 20.3	8.50 / 20.6				
22.0	9.00	9.00	8.00	8.00					8.90	8.90	7.90	7.90				
24.0	8.00	8.00	7.10	7.10					8.00	8.00	7.00	7.00				
26.0	7.30	7.30	6.40	6.40					7.20	7.20	6.30	6.30				
28.0	6.90 / 26.7	6.80 / 27.3	5.80	5.80	4.40 / 29.4	4.20 / 29.8			6.50	6.50	5.70	5.70				
30.0			5.30	5.30	4.20	4.20			6.00 / 29.6	5.80	5.20	5.20	3.90 / 30.9	3.80 / 31.4		
32.0			4.90	4.90	3.80	3.80				5.80 / 30.2	4.80	4.80	3.70	3.70		
34.0			4.60 / 33.4	4.50	3.50	3.50					4.40	4.40	3.40	3.40		
36.0					3.20	3.20					4.00	4.00	3.00	3.00		
38.0					3.00	3.00	2.00 / 38.7	1.90 / 39.2			4.00 / 36.3	3.80 / 36.9	2.90	2.90		
40.0					2.80 / 39.8	2.80	1.90	1.90					2.60	2.60	1.70 / 40.7	1.70 / 41.2
42.0						2.70 / 40.4	1.70	1.70					2.40	2.40	1.60	1.60
44.0							1.50	1.50					2.30 / 42.7	2.30 / 43.3	1.40	1.40
46.0							1.30 / 45.7	1.30							1.30	1.30
48.0																1.20

作業半径 (m)	タワージブ長さ (m) 31 タワー角度 (°) 90 2本掛	90 1本掛	80 2本掛	80 1本掛	70 2本掛	70 1本掛	34 タワー角度 (°) 90 2本掛	90 1本掛	80 2本掛	80 1本掛	70 2本掛	70 1本掛
10.3	13.00	11.00 / 10.5					11.00 / 10.9					
11.0	13.00	11.00					11.00	11.00 / 11.2				
12.0	13.00	11.00					11.00	11.00				
13.0	13.00	11.00					10.90	10.90				
14.0	13.00	11.00					10.70	10.70				
15.0	12.30	11.00					10.50	10.50				
16.0	12.00	11.00					10.30	10.30				
18.0	11.40	11.00					10.00	10.00				
20.0	9.90	9.90	8.00 / 21.4	7.70 / 21.7			9.80	9.80				
22.0	8.80	8.80	7.70	7.70			8.70	8.70	7.10 / 22.5	6.80 / 22.9		
24.0	7.90	7.90	6.90	6.90			7.80	7.80	6.80	6.80		
26.0	7.10	7.10	6.20	6.20			7.00	7.00	6.10	6.10		
28.0	6.40	6.40	5.60	5.60			6.30	6.30	5.50	5.50		
30.0	5.90	5.90	5.10	5.10			5.80	5.80	5.00	5.00		
32.0	5.30	5.30	4.60	4.60	3.50 / 32.5	3.40 / 32.9	5.30	5.30	4.60	4.60		
34.0	5.20 / 32.5	5.10 / 33.1	4.30	4.30	3.30	3.30	4.90	4.90	4.20	4.20	3.10 / 34.1	3.00 / 34.5
36.0			3.90	3.90	3.00	3.00	4.50 / 35.4	4.50	3.80	3.80	2.90	2.90
38.0			3.60	3.60	2.70	2.70			3.50	3.50	2.60	2.60
40.0			3.40 / 39.2	3.30 / 39.8	2.50	2.50			3.30	3.30	2.40	2.40
42.0					2.30	2.30			3.10	3.10	2.20	2.20
44.0					2.10	2.10			3.10 / 42.1	3.00 / 42.7	2.00	2.00
46.0					2.00 / 45.6	2.00					1.90	1.90
48.0						1.90 / 46.2					1.70	1.70
49.1											1.60 / 48.5	1.50