

■定格総荷重表(1)

アウトリガ最大張出(側方)							
アウトリガ最大・中間(3.8m)・最縮小張出(後方)							
アウトリガ最大・中間(3.8m)張出、フロントジャッキ使用(前方)							
作業半径 (m)	10m ブーム	13.5m ブーム	17m ブーム	20.5m ブーム	24m ブーム	27.5m ブーム	31m ブーム
2.5	20.00	17.50	14.50				
3.0	20.00	17.50	14.50	9.50			
3.5	20.00	17.50	14.50	9.50	7.50		
4.0	18.00	17.50	14.50	9.50	7.50	6.50	
4.5	16.30	15.80	14.50	9.50	7.50	6.50	
5.0	14.85	14.40	13.25	9.50	7.50	6.50	6.00
5.5	13.65	13.25	12.20	9.50	7.50	6.50	6.00
6.0	12.30	12.20	11.30	9.50	7.50	6.50	6.00
6.5	11.20	11.10	10.50	9.50	7.50	6.50	6.00
7.0	10.25	10.00	9.80	8.85	7.50	6.50	6.00
7.5	9.40	9.20	9.10	8.35	7.50	6.50	6.00
8.0	8.65	8.45	8.35	7.90	7.05	6.15	5.65
8.3	8.25	8.05	7.95	7.55	6.85	6.00	5.45
9.0		7.20	7.10	7.00	6.30	5.55	5.05
9.5		6.65	6.55	6.65	6.00	5.30	4.80
10.0		6.10	6.05	6.35	5.70	5.10	4.60
11.0		5.00	5.00	5.30	5.15	4.60	4.20
11.8		4.30	4.30	4.65	4.75	4.30	3.95
12.0			4.15	4.50	4.65	4.20	3.90
14.0			3.00	3.30	3.50	3.60	3.35
15.3			2.40	2.75	2.90	3.05	3.00
16.0				2.45	2.65	2.80	2.85
18.0				1.85	2.05	2.15	2.30
18.8				1.60	1.85	1.95	2.10
20.0					1.50	1.70	1.80
22.0					1.10	1.25	1.40
22.3					1.05	1.20	1.35
24.0						0.95	1.05
25.8						0.70	0.80
28.0							0.55
29.3							0.40
標準フック	20tフック						
フック重量	230kg						
巻掛本数	7			4			
危険角度	—			—			

(単位: ton)

■定格総荷重表(2)

アウトリガ中間(3.8m)張出(側方)								
アウトリガ最縮小張出、フロントジャッキ使用(前方)								
アウトリガ最大・中間(3.8m)・最縮小張出、フロントジャッキ不使用(前方)								
作業半径 (m)	10m ブーム	13.5m ブーム	17m ブーム	20.5m ブーム	24m ブーム	27.5m ブーム	31m ブーム	
2.5	20.00	17.50	14.50					
3.0	20.00	17.50	14.50	9.50				
3.5	17.50	17.50	14.50	9.50	7.50			
4.0	15.00	14.90	14.50	9.50	7.50	6.50		
4.5	12.75	12.45	12.00	9.50	7.50	6.50		
5.0	9.95	9.70	9.45	9.50	7.50	6.50	6.00	
5.5	8.05	7.80	7.60	7.90	7.50	6.50	6.00	
6.0	6.65	6.45	6.25	6.70	6.70	6.50	6.00	
6.5	5.60	5.40	5.20	5.65	5.90	5.85	6.00	
7.0	4.75	4.55	4.40	4.80	5.05	5.25	5.40	
8.3	3.20	3.10	2.95	3.30	3.55	3.70	3.80	
9.0		2.55	2.35	2.75	2.95	3.15	3.25	
10.0		1.85	1.65	2.10	2.30	2.50	2.55	
11.0		1.30	1.15	1.50	1.80	2.00	2.05	
11.8		0.95	0.80	1.15	1.40	1.60	1.70	
12.5			0.45	0.90	1.15	1.35	1.45	
14.0				0.45	0.70	0.85	0.95	
15.0					0.40	0.60	0.70	
16.0						0.40	0.50	
16.5							0.40	
標準フック	20tフック							
フック重量	230kg							
巻掛本数	7			4				
危険角度	—			25°	38°	44°	48°	52°

(単位: ton)

■定格総荷重表(3)

アウトリガ最縮小張出(側方)							
作業半径 (m)	10m ブーム	13.5m ブーム	17m ブーム	20.5m ブーム	24m ブーム	27.5m ブーム	31m ブーム
2.5	9.50	8.95	8.70				
3.0	9.50	8.95	8.70	6.85			
3.5	7.40	7.00	6.70	6.85	5.85		
4.0	5.95	5.65	5.35	5.70	5.85	4.85	
4.5	4.95	4.60	4.35	4.65	4.85	4.85	
5.0	4.15	3.85	3.60	3.90	4.10	4.10	3.60
5.5	3.50	3.25	3.05	3.30	3.50	3.50	3.60
6.0	3.00	2.75	2.55	2.80	3.00	3.05	3.15
7.0	2.20	2.00	1.80	2.10	2.25	2.30	2.40
8.3	1.55	1.20	1.05	1.35	1.55	1.60	1.70
9.0		0.90	0.70	1.05	1.25	1.30	1.45
10.0				0.65	0.85	0.95	1.10
11.0					0.55	0.65	0.75
12.0							0.50
標準フック	20tフック						
フック重量	230kg						
巻掛本数	7			4			
危険角度	—	36°	50°	55°	58°	62°	64°

(単位: ton)

■定格総荷重表(4)

アウトリガ最大張出(側方)							
アウトリガ最大・中間(3.8m)・最縮小張出(後方)							
アウトリガ最大・中間(3.8m)張出、フロントジャッキ使用(前方)							
ブーム 角度 (°)	5°オフセット		17°オフセット		30°オフセット		
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	
80.0	7.7	2.75	9.4	1.95	10.4	1.35	
76.4	10.1	2.75	11.5	1.95	12.7	1.35	
76.0	10.5	2.75	11.8	1.92	13.0	1.35	
75.0	11.2	2.75	12.4	1.89	13.7	1.34	
70.0	14.4	2.28	15.7	1.53	16.8	1.30	
65.0	17.6	2.00	18.7	1.33	19.7	1.25	
60.0	20.4	1.62	21.5	1.16	22.6	1.19	
55.0	23.0	1.32	24.1	1.04	25.1	0.98	
50.0	25.4	0.98	26.5	0.92	27.3	0.83	
45.0	27.8	0.68	28.7	0.64	29.3	0.62	
40.0	29.9	0.45	30.7	0.42	31.1	0.42	
37.0	31.0	0.34	31.7	0.32	32.0	0.33	
標準フック	3tフック						
フック重量	60kg						
巻掛本数	1						
危険角度	30°						

■定格総荷重表(5)

アウトリガ中間(3.8m)張出(側方)							
アウトリガ最縮小張出、フロントジャッキ使用(前方)							
アウトリガ最大・中間(3.8m)・最縮小張出、フロントジャッキ不使用(前方)							
ブーム 角度 (°)	5°オフセット		17°オフセット		30°オフセット		
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	
80.0	7.7	2.75	9.2	1.95	10.4	1.35	
76.4	10.1	2.75	11.5	1.95	12.7	1.35	
76.0	10.5	2.60	11.8	1.92	13.0	1.35	
75.5	10.8	2.50	12.1	1.91	13.4	1.35	
72.0	12.9	1.69	14.2	1.51	15.5	1.32	
70.0	14.0	1.34	15.4	1.15	16.6	1.04	
65.0	16.8	0.64	18.2	0.56	19.3	0.51	
62.0	18.4	0.35	19.4	0.36			
標準フック	3tフック						
フック重量	60kg						
巻掛本数	1						
危険角度	60°						