■定格総荷重表　[3段ジブ・カウンタウエイト35t]

アウトリガ最大張出＋フロントジャッキ＋リヤジャッキ　(全周)																		
ジブ長さ	11.3m						19.5m						27.5m					
オフセット	0°		15°		30°		0°		15°		30°		0°		15°		30°	
ブーム角度(°)	作業半径(m)	定格総荷重	作業半径(m)	定格総荷重	作業半径(m)	定格総荷重	作業半径(m)	定格総荷重	作業半径(m)	定格総荷重	作業半径(m)	定格総荷重	作業半径(m)	定格総荷重	作業半径(m)	定格総荷重	作業半径(m)	定格総荷重
80	10.2	13.0	13.0	8.0	15.5	5.5	12.0	6.5	16.6	4.4	21.0	3.0	13.4	5.0	20.2	2.3	26.4	1.4
78	12.5	13.0	15.0	8.0	17.5	5.3	14.4	6.5	19.0	4.1	23.0	2.8	16.0	4.5	23.0	2.1	28.8	1.35
75	16.0	13.0	18.2	7.5	20.4	5.0	18.0	6.5	22.6	3.7	26.4	2.6	20.2	3.8	26.8	1.9	32.5	1.25
70	21.0	11.1	23.5	6.5	25.4	4.5	24.0	6.2	28.4	3.3	31.8	2.3	27.0	2.9	33.0	1.6	38.0	1.14
65	26.0	8.5	28.3	5.6	30.0	4.2	29.6	5.1	34.0	2.9	37.0	2.1	33.4	2.4	39.2	1.4	43.8	1.05
60	30.8	6.5	33.0	4.8	34.4	3.8	35.0	4.0	39.2	2.6	42.0	2.0	39.4	2.0	44.8	1.2	49.0	0.94
58	32.5	5.9	34.8	4.5	36.2	3.7	37.4	3.8	41.0	2.5	43.7	1.95	41.8	1.9	47.0	1.15	51.0	0.9
55	35.3	5.2	37.4	4.2	38.6	3.6	40.5	3.4	44.0	2.3	46.2	1.9	45.0	1.8	50.2	1.1	53.6	0.85
52	37.8	4.1	40.0	3.8	41.3	3.5	43.5	3.0	46.8	2.1	49.0	1.85	48.4	1.6	53.2	1.05	56.2	0.8
50	39.2	3.4	41.5	3.1	42.8	3.0	45.5	2.5	48.5	2.0	50.4	1.8	50.5	1.5	55.2	1.0	58.0	0.77
48	40.8	2.7	43.0	2.5	44.2	2.5	47.2	2.0	50.3	1.6	52.0	1.6	52.5	1.4	57.2	0.95	59.6	0.74
45	43.0	1.8	45.0	1.6	46.0	1.7	49.5	1.2	52.5	1.0	54.0	1.0	56.0	0.8	60.0	0.7	62.0	0.7

■定格総荷重表　[ラフィングジブ用時・カウンタエイト28t]

ブーム長さ	12.5m ブーム						20.6m ブーム						28.7m ブーム					
ブーム角度	83°			75°			83°			75°			83°			75°		
ジブ長さ / 作業半径(m)	20m ジブ	29m ジブ	38m ジブ	20m ジブ	29m ジブ	38m ジブ	20m ジブ	29m ジブ	38m ジブ	20m ジブ	29m ジブ	38m ジブ	20m ジブ	29m ジブ	38m ジブ	20m ジブ	29m ジブ	38m ジブ
8.0	32.0																	
9.0	32.0																	
10.0	30.5	19.7																
11.0	28.8	19.7					25.4	16.9										
12.0	27.2	19.7		29.5			24.8	16.9										
13.0	25.8	18.7	11.3	28.3			24.1	16.9					19.5	13.5				
14.0	23.6	17.8	10.9	26.8			23.3	16.9	9.8	25.9			19.5	13.5				
16.0	18.0	16.1	10.1	23.1	17.2		21.2	16.2	9.8	24.5			19.2	13.5	7.6	19.5		
18.0	12.8	14.7	9.1	19.8	15.8		17.7	14.6	9.0	22.0	16.3		17.5	13.5	7.6	19.5		
20.0		13.3	8.2	14.4	14.4	9.0	12.0	13.3	8.1	19.4	14.9		14.9	13.0	7.6	18.3	13.1	
22.0		12.1	7.5		13.1	8.1		12.1	7.5	17.0	13.6	8.2		12.1	7.4	16.1	12.7	
24.0		10.7	6.8		12.0	7.4		11.0	6.8	10.0	12.5	7.6		11.0	6.8	12.2	12.0	7.1
26.0		8.6	6.2		11.0	6.7		9.9	6.2		11.4	6.9		10.1	6.2		11.1	6.5
28.0			5.6		9.7	6.2		8.6	5.7		10.4	6.3		9.1	5.7		10.2	6.0
30.0			5.1		7.2	5.6			5.2		9.5	5.8			5.2		9.4	5.5
32.0			4.7			5.2			4.8		8.1	5.4			4.8		8.3	5.0
34.0			4.3			4.7			4.4			5.0			4.4			4.6
36.0			3.8			4.4			4.0			4.6			4.0			4.3
38.0						4.1						4.3			3.7			4.0
40.0												4.0						3.6
42.0																		
44.0																		
46.0																		
48.0																		